



Technische Daten Hezinger PressLine B

Modell	Presskraft	Abkantlänge	Abstand zwischen den Ständen	Ausladung	Balkenhub	Öffnungsweite	Zustellgeschw.	Arbeitsgeschw.	Rückzug	Motorleistung	Ölfüllung	Länge	Höhe	Breite	Gewicht
B040-1250	400 kN	1.250 mm	1.100 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	9 mm/s	120 mm/s	4,0 kW	95 l	2.750 mm	2.600 mm	1.950 mm	3.050 kg
B060-2100	600 kN	2.100 mm	1.600 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	5,5 kW	110 l	3.600 mm	2.600 mm	2.100 mm	4.850 kg
B060-2600	600 kN	2.600 mm	2.150 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	5,5 kW	110 l	4.150 mm	2.600 mm	2.150 mm	5.300 kg
B100-2600	1.000 kN	2.600 mm	2.150 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	7,5 kW	110 l	4.150 mm	2.800 mm	2.150 mm	5.800 kg
B100-3100	1.000 kN	3.100 mm	2.600 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	7,5 kW	180 l	4.750 mm	2.800 mm	2.200 mm	6.450 kg
B135-3100	1.350 kN	3.100 mm	2.600 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	11,0 kW	180 l	4.750 mm	2.800 mm	2.500 mm	7.600 kg
B135-3700	1.350 kN	3.700 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	11,0 kW	180 l	5.450 mm	2.800 mm	2.500 mm	8.600 kg
B135-4100	1.350 kN	4.100 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	11,0 kW	180 l	5.850 mm	2.800 mm	2.500 mm	9.600 kg
B175-3100	1.750 kN	3.100 mm	2.600 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	15,0 kW	180 l	4.750 mm	2.800 mm	2.675 mm	7.600 kg
B175-3700	1.750 kN	3.700 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	15,0 kW	180 l	5.450 mm	2.800 mm	2.675 mm	9.900 kg
B175-4100	1.750 kN	4.100 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	120 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	15,0 kW	180 l	5.850 mm	2.800 mm	2.675 mm	11.000 kg
B220-3100	2.200 kN	3.100 mm	2.600 mm	400 mm	260 mm	465 mm	110 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	18,5 kW	290 l	4.800 mm	2.800 mm	2.700 mm	10.800 kg
B220-3700	2.200 kN	3.700 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	110 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	18,5 kW	290 l	5.450 mm	2.900 mm	2.700 mm	12.000 kg
B220-4100	2.200 kN	4.100 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	110 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	18,5 kW	290 l	5.850 mm	2.900 mm	2.700 mm	12.900 kg
B220-4300	2.200 kN	4.300 mm	3.700 mm	400 mm	260 mm	465 mm	110 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	18,5 kW	290 l	6.000 mm	3.050 mm	2.750 mm	14.100 kg
B220-5100	2.200 kN	5.100 mm	4.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	110 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	18,5 kW	290 l	6.900 mm	3.100 mm	2.800 mm	17.900 kg
B220-6100	2.200 kN	6.100 mm	5.100 mm	400 mm	260 mm	465 mm	110 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	18,5 kW	400 l	8.000 mm	3.050 mm	3.050 mm	24.000 kg
B270-3100	2.700 kN	3.100 mm	2.600 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	4.800 mm	3.000 mm	2.800 mm	13.100 kg
B270-4100	2.700 kN	3.700 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	5.450 mm	3.000 mm	2.800 mm	14.700 kg
B270-4300	2.700 kN	4.300 mm	3.700 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	6.000 mm	3.100 mm	2.850 mm	15.600 kg
B270-5100	2.700 kN	5.100 mm	4.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	10 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	6.900 mm	3.150 mm	2.900 mm	20.400 kg
B320-3100	3.200 kN	3.100 mm	2.600 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	9 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	4.850 mm	3.000 mm	2.850 mm	14.200 kg
B320-3700	3.200 kN	3.700 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	9 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	5.450 mm	3.000 mm	2.900 mm	15.100 kg
B320-4100	3.200 kN	4.100 mm	3.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	9 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	5.850 mm	3.050 mm	2.850 mm	16.300 kg
B320-4300	3.200 kN	4.300 mm	3.700 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	9 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	6.000 mm	3.150 mm	2.900 mm	17.200 kg
B320-5100	3.200 kN	5.100 mm	4.200 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	9 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	290 l	6.900 mm	3.200 mm	2.950 mm	22.800 kg
B320-6100	3.200 kN	6.100 mm	5.100 mm	400 mm	260 mm	465 mm	100 mm/s	9 mm/s	120 mm/s	22,0 kW	400 l	8.000 mm	3.050 mm	2.950 mm	29.000 kg
B400-4100	4.000 kN	4.100 mm	3.200 mm	500 mm	310 mm	550 mm	90 mm/s	8 mm/s	90 mm/s	30,0 kW	370 l	5.850 mm	3.100 mm	3.050 mm	20.800 kg
B400-5100	4.000 kN	5.100 mm	4.200 mm	500 mm	310 mm	550 mm	90 mm/s	8 mm/s	90 mm/s	30,0 kW	400 l	6.900 mm	3.300 mm	2.950 mm	26.000 kg
B400-6100	4.000 kN	6.100 mm	5.100 mm	500 mm	310 mm	550 mm	90 mm/s	8 mm/s	90 mm/s	30,0 kW	400 l	8.050 mm	3.650 mm	3.050 mm	34.500 kg
B500-6000	5.000 kN	6.100 mm	5.100 mm	500 mm	310 mm	550 mm	80 mm/s	10 mm/s	80 mm/s	37,0 kW	550 l	8.100 mm	3.950 mm	3.150 mm	40.000 kg
B600-6100	6.000 kN	6.100 mm	5.100 mm	600 mm	360 mm	600 mm	75 mm/s	9 mm/s	90 mm/s	45,0 kW	550 l	8.150 mm	4.300 mm	3.300 mm	46.000 kg
B800-6100	8.000 kN	6.100 mm	5.100 mm	600 mm	410 mm	650 mm	70 mm/s	9 mm/s	90 mm/s	55,0 kW	550 l	8.200 mm	4.500 mm	3.500 mm	58.000 kg