

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

SCHNEIDEN



MOTORISCHE TAFELSCHERE

Tafelschere mit Elektro-Direktantrieb A-Line

A04-3200

Stand: 29.09.2026

Beschreibung Motor-Tafelschere Hezinger-CutLine Baureihe A



Beispiel A04-2000
mit ELGO-TouchScreen Steuerung P40T
und Hochhaltung mit Blechabgabe nach vorne

Maschinenkonzept

Die Maschinen der Baureihe A arbeiten motorisch im Kulissen-System mit einem von vorne verstellbarem Schnittpalt.

Das Antriebsaggregat wird nur zur Schnittauslösung aktiviert – der Motor läuft nicht bei betriebsbereiter Schere. Das spart Energie und schont die Umwelt.

Die motorische Tafelschere kann mit einer Hochhaltung ausgestattet werden, welche die Abschnitte unter dem Scherentisch nach vorne ausgibt.

Modell A04-3200

Tafelschere mit Elektro-Direktantrieb A-Line



Technische Daten

Schnittlänge	3.200,0 mm
Blechstärke 400 N/mm ²	4,0 mm
Blechstärke 700 N/mm ²	2,0 mm
Schnittwinkel °	1.7
Hubzahl	25/min
Ausladung	k.A.
Anzahl Niederhalter	1 Stück
Hinteranschlag	750mm
Verfahr-Geschw.	60 mm/s
Genauigkeit	± 0.25 mm
Motorleistung	7.5 kW
Ölfüllung ca.	k.A.
Maschinen Länge ca.	4.000 mm
Maschinen Breite ca.	2.300 mm
Maschinen Höhe ca.	1.400 mm
Maschinen Gewicht ca.	5.000 kg

Grundausrüstung

- ▶ NC-Steuerung ELGO P40 T mit TouchScreen am Schaltschrank links
- ▶ Gesteuerter Hinteranschlag auf Kugelumlaufspindeln, Verfahrbereich 10 - 750 mm, Positioniergenauigkeit 0,1 mm
- ▶ Winkelanschlag mit T-Nut und Nocke, Länge 1.000 mm
- ▶ Zusätzliche Auflagearme, Länge 1.000 mm
- ▶ Kugelrollen im Tisch für leichteres Blechhandling
- ▶ CE-Sicherheitseinrichtung
- ▶ Rückseitige Absicherung mit Lichtvorhang, Hersteller Fiessler Modell TLVT
- ▶ Fußschalter mit Sicherheitspedal
- ▶ CE - Zeichen und CE - Konformitätserklärung
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung

HINWEIS:

Alle Angaben in diesem Angebot erfolgen unter dem Vorbehalt technischer Änderungen, insbesondere im Hinblick auf Anpassungen an die von Ihnen gewählte Ausstattung und Optionen.

Dies betrifft ausdrücklich auch die technischen Daten, wie beispielsweise Gewicht und Abmessungen Ihrer Maschine.