

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

RUNDEN



2-WALZENMASCHINE MG2R

hydraulische 2-Walzen Rundbiegemaschine MG2R

MG2R15

Stand: 14.08.2026

Beschreibung Blechrundbiegemaschine Hezinger-BendingLine Baureihe MG2R



Maschinenkonzept


Die 2-Walzen-Rundbiegemaschine ist eine robuste Konstruktion für einen sicheren und stabilen Biegeprozess. Über eine Digitalanzeige im fahrbaren Bedienpult wird der Hub der Unterwalze zur Oberwalze angezeigt: Je tiefer die Einpressung in die gummierte Unterwalze desto enger wird der Biegeradius um die Oberwalze.

Die 2-Walzen-Technik bietet Ihnen eine sichere, hohe Rundungsqualität bei hoher Stückleistung. Dabei wird die Umformung über die gesamte Blechlänge realisiert, ohne gerade Enden. Über den Einmaldurchlauf der Bleche sparen Sie sich mit dieser Rundbiegemaschine das langwierige Umstellen von Anbiegen, Rundwalzen und Anbiegen.




Alle Maschinen werden nach unseren strengen Vorgaben und Stücklisten gefertigt. Die Fertigung sowie die Endabnahme sind einer ständigen Qualitätskontrolle unterworfen. Alle verwendeten Komponenten wurden von Hezinger freigegeben.

Die Lieferung erfolgt mit CE-Zeichen und deutscher CE-Konformitätserklärung. Die deutsche Bedienungsanleitung und die Maschinen-Dokumentation erfüllen alle aktuellen Vorschriften.



Grundausstattung

- ▶ 2-Walzen Maschine Unterwalze gummiert
- ▶ Stahl-Schweiß-Konstruktion
- ▶ Oberwalzen C45 mit induktionsgehärteter Oberfläche 58-60 HRC
- ▶ Fährbares Bedienpult mit Digitalanzeigen für die Rotation der Oberwalze und die Zustellung zur Unterwalze
- ▶ Hydraulisches Klapplager für die einfache Rohr-Entnahme
- ▶ CE-Zeichen und Konformitätserklärung



Technische Ausstattungsvarianten

Eine Erweiterung der Rundbiegemaschine zum automatische Biegezentrum ist optional möglich.

Es stehen Zufuhrsysteme, zentrale Stützmas-
ten für die Rundungskorrektur und Auswerfer
für die fertigen Teile zur Verfügung



Modell MG2R15

hydraulische 2-Walzen Rundbiegemaschine MG2R



Technische Daten

Arbeitslänge	1.550,0 mm
Anbiegen ST	4,0 mm
Anbiegen VA	2,5 mm
Anbiegen ALU	4,5 mm
Oberwalze	140 mm
Seitenwalze	k.A.
Unterwalze	k.A.
Motorleistung	5,5 kW
Ölfüllung ca.	40 l
Maschinen Länge ca.	3.500 mm
Maschinen Breite ca.	1.900 mm
Maschinen Höhe ca.	1.500 mm
Maschinen Gewicht ca.	2.000 kg

Grundausrüstung

- ▶ Stahl-Schweißkonstruktion
- ▶ Hydraulischer Direktantrieb der Walzen
- ▶ Bedienpult mit Joysticks für Rotation und Absenkung der Oberwalze
- ▶ Manuelle Verstellung des Endschalters mit Handrad für den Anpressdruck
- ▶ Gehärtete Oberwalzen mit Härte 53 - 55 HRC
- ▶ Gummierte Unterwalze
- ▶ Hydraulisches Klapplager zur einfachen Entnahme

HINWEIS:

Alle Angaben in diesem Angebot erfolgen unter dem Vorbehalt technischer Änderungen, insbesondere im Hinblick auf Anpassungen an die von Ihnen gewählte Ausstattung und Optionen.

Dies betrifft ausdrücklich auch die technischen Daten, wie beispielsweise Gewicht und Abmessungen Ihrer Maschine.

Kalkulierte Anbiegeleistung MG2R15

hydraulische 2-Walzen Rundbiegemaschine MG2R



Material:		S235 JR	S275 JR	S355 J2	V4A Inox	Hardox 450
Streckgrenze max:		260 N/mm ²	310 N/mm ²	360 N/mm ²	500 N/mm ²	1200 N/mm ²
Materialfestigkeit max:		560 N/mm ²	610 N/mm ²	660 N/mm ²	800 N/mm ²	1400 N/mm ²
Biegebreite	Durchmesser	Anbiegen				
1.500 mm	160,0 mm	2,4 mm	2,3 mm	2,1 mm	1,7 mm	0,8 mm
1.500 mm	210,0 mm	3,2 mm	3,0 mm	2,7 mm	2,3 mm	1,0 mm
1.500 mm	420,0 mm	4,0 mm	3,8 mm	3,4 mm	2,8 mm	1,2 mm
1.500 mm	700,0 mm	4,2 mm	4,0 mm	3,6 mm	3,0 mm	1,3 mm
1.500 mm	1.400,0 mm	4,4 mm	4,1 mm	3,7 mm	3,1 mm	1,4 mm
1.300 mm	160,0 mm	2,7 mm	2,5 mm	2,3 mm	1,9 mm	0,8 mm
1.300 mm	210,0 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,0 mm	2,5 mm	1,1 mm
1.300 mm	420,0 mm	4,4 mm	4,1 mm	3,7 mm	3,1 mm	1,4 mm
1.300 mm	700,0 mm	4,6 mm	4,3 mm	3,9 mm	3,3 mm	1,4 mm
1.300 mm	1.400,0 mm	4,9 mm	4,5 mm	4,1 mm	3,4 mm	1,5 mm
1.000 mm	160,0 mm	3,0 mm	2,8 mm	2,6 mm	2,1 mm	0,9 mm
1.000 mm	210,0 mm	4,0 mm	3,8 mm	3,4 mm	2,8 mm	1,2 mm
1.000 mm	420,0 mm	5,0 mm	4,7 mm	4,2 mm	3,5 mm	1,5 mm
1.000 mm	700,0 mm	5,3 mm	4,9 mm	4,4 mm	3,7 mm	1,6 mm
1.000 mm	1.400,0 mm	5,5 mm	5,1 mm	4,7 mm	3,9 mm	1,7 mm
700 mm	160,0 mm	3,6 mm	3,4 mm	3,0 mm	2,5 mm	1,1 mm
700 mm	210,0 mm	4,8 mm	4,5 mm	4,0 mm	3,4 mm	1,5 mm
700 mm	420,0 mm	6,0 mm	5,6 mm	5,0 mm	4,2 mm	1,8 mm
700 mm	700,0 mm	6,3 mm	5,9 mm	5,3 mm	4,4 mm	1,9 mm
700 mm	1.400,0 mm	6,6 mm	6,1 mm	5,5 mm	4,6 mm	2,0 mm
400 mm	160,0 mm	4,8 mm	4,4 mm	4,0 mm	3,4 mm	1,5 mm
400 mm	210,0 mm	6,3 mm	5,9 mm	5,3 mm	4,5 mm	1,9 mm
400 mm	420,0 mm	7,9 mm	7,4 mm	6,7 mm	5,6 mm	2,4 mm
400 mm	700,0 mm	8,3 mm	7,7 mm	7,0 mm	5,8 mm	2,5 mm
400 mm	1.400,0 mm	8,7 mm	8,1 mm	7,3 mm	6,1 mm	2,6 mm