

# MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

## ABKANTEN



## KANTBANK

CNC-gesteuerte hydraulische Abkantpresse PRCB

**PRCB50035**

Stand: 14.08.2026

# Beschreibung Abkantpresse Hezinger-PressLine Baureihe PRCB



Beispiel PRCB30030 mit DA69S  
und hydraulische WILA-Klemmung oben

## Maschinenkonzept

Die Abkantpressen der Baureihe PRCB werden nach unseren strengen Vorgaben und Stücklisten gefertigt. Die Fertigung sowie die Endabnahme sind einer ständigen Qualitätskontrolle unterworfen. Alle verwendeten Komponenten wurden von Hezinger freigegeben.

Die Lieferung erfolgt mit CE-Zeichen und deutscher CE-Konformitätserklärung. Die deutsche Bedienungsanleitung und die Maschinen-Dokumentation erfüllen alle aktuellen Vorschriften.

# Modell PRCB50035

CNC-gesteuerte hydraulische Abkantpresse PRCB



## Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Presskraft             | 5.000 kN  |
| Arbeitslänge           | 3.600 mm  |
| Durchgang              | 3100 mm   |
| Ausladung              | 400 mm    |
| Hub                    | 380 mm    |
| Einbauhöhe             | 600 mm    |
| Zustellgeschwindigkeit | 140 mm/s  |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0-10 mm/s |
| Rückzugsgeschw.        | 105 mm/s  |
| Genauigkeit (Y)        | ± 0.01 mm |
| Hinteranschlag         | 750mm     |
| Verfahrgeschwindigkeit | 500 mm/s  |
| Genauigkeit            | ± 0.05 mm |
| Motorleistung          | 37,0 kW   |
| Ölfüllung ca.          | ± 450 l   |
| Maschinen Länge ca.    | 4.700 mm  |
| Maschinen Breite ca.   | 2.500 mm  |
| Maschinen Höhe ca.     | 3.800 mm  |
| Maschinen Gewicht ca.  | 29.000 kg |

## Grundausrüstung

- ▶ 3 gesteuerte CNC-Achsen: Y1 + Y2 + X
- ▶ 4 manuell verstellbare Achsen: Z1 + Z2 + R1 + R2
- ▶ Hinteranschlag BGR 750 mm
- ▶ Optische Absicherung (Fingerschutz) mit Laser Fiessler-AKAS (gemäß CE Kategorie IV)
- ▶ Optische Absicherung der Rückseite (Lichtvorhang)
- ▶ Fiessler Sicherheits-PLC
- ▶ Maschinenüberwachung und Nachlaufzeitmessung
- ▶ Automatische Kompensation der Ständer-Auffederung
- ▶ Selbstzentrierender Tisch
- ▶ Fußschalter

### HINWEIS:

Alle Angaben in diesem Angebot erfolgen unter dem Vorbehalt technischer Änderungen, insbesondere im Hinblick auf Anpassungen an die von Ihnen gewählte Ausstattung und Optionen.

Dies betrifft ausdrücklich auch die technischen Daten, wie beispielsweise Gewicht und Abmessungen Ihrer Maschine.